1.3 Parkinglift

Ascenseur hydraulique PARKINGLIFT pour véhicules, conforme à la directive des ascenseurs.

Avantages

Sécurité:
En cas de panne d'électricité, la cabine descend jusqu'à l'arrêt suivant, facilitant la sortie du véhicule et l'ouverture des portes (en option).

Installation facile:
La conception vise à réduire les heures de montage.

Stabilité:
Includes car braces providing more rigidity and stability.

Système d'aide au stationnement:
Positionnement facile du véhicule avec cellule photoélectrique ou barrière.
Sur la partie supérieure de la porte, les afficheurs indiquent si le véhicule est correctement positionné (en option).

▶ Applications

Vehicules
Residentiels

Dimensions standards

Q (kg)	LG	PG	LC	PC	PL
3.000	3.250	5.300	2.300	4.900	2.100
3.500	3.450	5.400	2.500	5.000	2.200
4.000	3.600	5.900	2.600	5.500	2.300
5.000	3.900	6.400	3.000	5.800	2.500

LG Largeur Gaine
PG Profondeur Gaine
LC Largeur Cabine
PC Profondeur Cabine
PL Passage Libre

Utilisation des monte-charges

Certificat

Nous disposons d'une exemption de conception pour le ParkingLift qui nous permet d'optimiser l'ensemble du monte-voitures pour les charges utilisées.
Exemption de norme standard pour surface supérieure à celles du tableau 6 de la norme EN 81.20.

Caracteristiques Techniques

Charge nominale (Kg)	3.000 - 5.500*
Vitesse nominale	0,18 - 0,5
Salle des machines Travel	CCM
Course	Jusqu'à 25 m
Suspension	2:1
Diamètre du câble (mm)	12 - 13

Q (kg)	Fosse mini (mm)	Hauteur sous dalle min. (mm)
Q <= 5.000 Q = 5.500	900 1.000	2.925 2.925

Type de porte	Automatique
PL	2.000 - 3.000 mm
Equipements hydrauliques	GMV / MORIS / BUCHER
Fabricants de manœuvres	Toutes
Modèles de cabine	QMC01 - QMC02 - QMC03 - QMC04 - PR40MCB
Ascenseur panoramique	Non
Ascenseur pour extérieur	Non

*I doit être possible d'atteindre certaines plages de charge en fonction des caractéristiques de l'installation.

Standards

EN81/2
EN81.20
EN81.21