



## 1.2

Ascensor Symbio sin cuarto de máquinas para grandes cargas con suspensión 4:1.

### ► Aplicaciones

**Centro Comercial**  
**Hoteles**  
**Hospitales**  
**Oficinas**  
**Grandes cargas**  
**Industria**

## Características Técnicas Symbio GC

Carga Nominal (Kg) 3.200 - 5.000

Velocidad Nominal (m/s) 0,5 - 1,0

Cuarto de Máquinas CCM / SCM

Recorrido (m) Hasta 50

Suspensión 4:1

Diámetro del Cable (mm) 10

### Sistema de Guiado

Deslizaderas amortiguadas alto confort.

NOTA: El chasis CEP-1600 no puede llevar rozaderas amortiguadas

Fosos mínimos (mm) 1.500

Huidas mínimas (mm)<sup>(1)</sup> 4.000

Embarques 0 - 180°

Tipo de Puerta Automática

Ascensor Panorámico Sí

Ascensor Intemperie Sí

(1) Datos para instalaciones a 1 m/s. Huidas calculadas con una altura interior útil de cabina de 2.005 mm

## Ventajas

### Confort:

Tracción 4:1 con poleas por debajo del chasis, proporcionando una excelente estabilidad y gran confort.

### Fácil instalación:

Bancada autoportante y viga de poleas preparada para adaptarse al hueco.

### Adaptabilidad:

Posibilidad de antiderivas para cargas puntuales elevadas.

