



## 1.2

Ascenseur Symbio sans salle de machinerie pour grandes charges avec suspension 4:1.

### ► Applications

**Centres commerciaux**  
**Hôtels**  
**Hôpitaux**  
**Bureaux**  
**Grandes Charges**  
**Industries**

## Caractéristiques techniques Symbio GC

Charge Nominale(Kg) 3.200 - 5.000

Vitesse Nominale (m/s) 0,5 - 1,0

Salle de machinerie CCM / SCM

Course (m) Jusqu'à 50

Suspension 4:1

Diamètre du Câble(mm) 10

### Système de Guidage

Coulisseaux amortis pour un haut confort.

Fosse minimale (mm) 1.500

Hauteur sous dalle minimale(mm)<sup>(1)</sup> 4.000

Accès 0 - 180°

Type de porte Automatique

Ascenseur Panoramique Oui

Ascenseur Extérieur Oui

(1) Données pour installations à 1m/s. Hauteurs sous dalles calculées avec une hauteur cabine intérieure utile de 2.005mm.

## Avantages

### Confort:

Traction 4:1 avec poulies sous l'arcade qui donne une excellente stabilité et grand confort

### Installation facile:

Machine embarquée sur socle autoportant supporté par les guides et poutre de poulies, préparée pour adaptation de gaine.

### Adaptabilité:

Possibilité d'anti-dérives pour charges ponctuelles élevées.

