



1.2

Symbio HD – Seilzug mit Zentralführung – mit oder ohne Maschinenraum mit einer 4:1 Aufhängung für große Traglasten.

► Anwendungsbereiche

Einkaufszentren
Hotels
Krankenhäuser
Büros
Schwere Lasten
Industriebereich

Technische Daten Symbio GC

Nennlast (kg) 3.200 - 7.000

Nenngeschwindigkeit (m/s) 0,5 - 1,0

Maschinenraum MR / MRL

Förderhöhe (m) Bis zu 70

Seilaufhängung 4:1

Seildurchmesser (mm) 10

Q (kg)	Mind. Innenhöhe Kabine (mm)	Mind. SK ca. (mm)	Mind. SG ca. (mm)
7.000	3.000	5.500	2.000
5.000	2.500	4.500	1.600
4.000	2.500	4.500	1.600

Zugänge 0° - 180°

Türen Schiebetür

Panoramakabine Optional

Wassergeschützte Ausführung Optional

Vorteile

Komfort:

4:1-Aufhängung mit Umlenkrollen unter dem Tragrahmen für hervorragende Stabilität und hohem Fahrkomfort.

Optimierung:

Selbsttragender Antriebs- und Treibscheibenträger geeignet für jede Anpassung im Schacht.

Anpassungsfähigkeit:

Möglichkeit für Aufsetzvorrichtungen bei sehr hohen Punktlasten.

