



## 1.2

Ascensor Symbio sin cuarto de máquinas para grandes cargas con suspensión 4:1.

### ► Aplicaciones

**Centro Comercial**  
**Hoteles**  
**Hospitales**  
**Oficinas**  
**Grandes cargas**  
**Industria**

## Características Técnicas Symbio GC

Carga Nominal (Kg) 3.200 - 7.000

Velocidad Nominal (m/s) 0,5 - 1,0

Cuarto de Máquinas CCM / SCM

Recorrido (m) Hasta 70

Suspensión 4:1

Diámetro del Cable (mm) 10

Carga (Kg)	Altura int. cabina (mm)	Huída mínima (mm) Aproximado	Foso mínimo (mm) Aproximado
7.000	3.000	5.500	2.000
5.000	2.500	4.500	1.600
4.000	2.500	4.500	1.600

Embarques 0° - 180°

Tipo de Puerta Automática

Ascensor Panorámico Sí

Ascensor Intemperie Sí

## Ventajas

### Confort:

Tracción 4:1 con poleas por debajo del chasis, proporcionando una excelente estabilidad y gran confort.

### Fácil instalación:

Bancada autoportante y viga de poleas preparada para adaptarse al hueco.

### Adaptabilidad:

Posibilidad de antiderivas para cargas puntuales elevadas.

